



Nos complace presentarle nuestra **Campaña 2021**

SEGUIMOS APOSTANDO POR LA SEGURIDAD, OPTIMIZANDO LA ECONOMIA

En los tiempos que estamos viviendo, sabemos que una puerta estándar o blindada, puede ser fácilmente abierta por ladrones en menos de tres minutos; sin que se intervenga sobre la bocallave.

Queremos que pueda asegurar su tranquilidad a un precio muy competitivo. El año 2021 nos ha inspirado.

Desde Domotics, con el objetivo primordial de “La seguridad es tranquilidad”, queremos contribuir con ello a la sustitución de las puertas existentes en su vivienda por una puerta acorazada de nivel de seguridad Clase 3 certificada.



Aproveche esta oportunidad

Si Ud. tiene una puerta en su vivienda, cuyas medidas de hoja tuviera alguna de las siguientes características (alto x ancho):

2000 x 780 mm	2000 x 800 mm	2000 x 820 mm	2000 x 840
2030 x 780 mm	2030 x 800 mm	2030 x 820 mm	2030 x 840

Puede escoger los tableros interiores y exteriores de estas características (iguales o combinadas):



¿Qué le ofrecemos?

Le ofrecemos la campaña de “**Sustitución de puerta estándar por puerta Acorazada**” inspirada en el año en curso, por tan solo

2021 € IVA incluido

DOMOTICS es distribuidor e instalador oficial de referencia de EUROSEGUR.



Qué le aportamos

- ✓ Seguridad
- ✓ Tranquilidad
- ✓ Confortabilidad
- ✓ Confianza
- ✓ Ahorro
- ✓ Servicio profesional
- ✓ Garantía



Características de la puerta ofertada:

- Puerta Serie 3.0 Modelo 302 EUROSEGUR con MARCO ACERO (instalación obra albañilería). Top ventas
- Cerradura de engranaje, que otorga suavidad al gesto de girar la llave. Sistema antirretroceso cerrojo + bloqueo cerradura.
- Dimensiones estándar según tabla anterior (Medida de hoja)
- Montaje en 15 días desde recepción de su pedido
- 2 cerrojos dobles de 2 bulones de 18 mm diámetro x 130 mm
- Puerta certificada (AENOR)
- Cilindro de seguridad antibumping 30x50 (tarjeta de propiedad con 5 llaves incopiables).
- Protector de cilindro abocardado antitaladro
- Chapa manganeso antitaladro 2 mm
- 4 antipalancas pletina
- Perfiles aluminio hoja y marco anodizados plata y 3 pernios pintados gris RAL 9006
- Relleno interior de lana de roca
- Pieza aluminio inferior solapada, cortavientos hoja y marco
- Manivela interior
- Pomo exterior.
- Mirilla
- Tableros de madera interior / exterior, malla vertical barnizado, liso (Sapely, roble, haya vaporizada o blanco)
- Cualquier mano de apertura (izquierda o derecha)

Características del servicio:

- Mano de obra instalación incluida en el precio ofertado
- Retirada de la puerta sustituida a la deixalleria
- Garantía mano de obra de 24 meses
- Garantía de la puerta de 5 años

Campaña válida para encargos hasta final de abril del 2021

NOTAS: Otras opciones de tableros, cilindros o medidas especiales, a presupuestar según solicitud del cliente.

Llámenos si necesita más información al respecto. Estamos a su entera disposición, sin compromiso alguno.


Rellene la solicitud adjunta y envíela a nuestra dirección de correo o,











Contáctenos en: C/. Cristòfor Colom 30, Local 1 08172 Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 589 13 83 // 607 14 73 41 // Email: domotics@domotics.cat // www.domotics.cat



ELEMENTOS PUERTA MODELO 302 CLASE 3 EUROSEGUR

	<p>CERRADURA DE GOLPE (con sistema antiretorno)</p>		<p>CERRADURA DE MÁXIMA SEGURIDAD CLASE 7</p>
	<p>PROTECCIÓN ANTIBUMPING</p>		<p>CILINDRO DE SEGURIDAD (con 5 llaves) Antibumping, antiextracción, antigancho y antitaladro)</p>
	<p>LLAVES INCOPIABLES</p>		<p>PROTECTOR ABOCARDADO (Grado 4 UNE-EN 1906)</p>
	<p>PLACA DE MANGANESO EN PERÍMETRO CILINDRO</p>		<p>MARCO DE ACERO (Acero galvanizado con refuerzos internos)</p>
	<p>4 PLETINAS ANTIPALANCA</p>		<p>CILINDRO DE ENGRANAJES Mejora funcionamiento y optimiza el peso del mecanismo.</p>

 <p>Popular</p>	 <p>Garantía</p>	 <p>Marcado CE</p>	 <p>Certificado</p>	 <p>Clase 3</p>
 <p>200.000 ciclos</p>	 <p>38 dB</p>	 <p>Clase 3</p>	 <p>Clase C4</p>	 <p>C2,1 W/m2K</p>